

## Le caratteristiche dei prodotti in prova

<b>Produttore</b>	Chip Pc ●	Compaq	CompuMaster ●	Eizo	Fujitsu Siemens	Ibm	Ncd ■	Praim	Wyse ●
<b>Prodotto</b>	Xtreme Pc El 4410	Evo T20	Wt2000	eClient 630l	Discovery Xs 1215	Netvista N2200	ThinStar 500	Primo Wbt100	Wintern 1200Le
<b>Garanzia</b>	3 anni	3 anni	1 anno	nc	Dipende dal paese di vendita	3 anni	3 anni	1 anno	1 anno
<b>Sito Web</b>	www.chippc.com	www.compaq.it	www.compumaster.it	www.eizo.co.jp	www.fsc-pc.de	www.ibm.it	www.ncd.com	www.praim.it	www.wyse.com
<b>Documentazione</b>	Cartacea e online	Cartacea e online	Cartacea	Cartacea	Cartacea	Cartacea	Cartacea e online	Cartacea	Cartacea
<b>Aspetto esterno</b>									
<b>Tipo di cabinet</b>	Custom	Micro tower	Micro tower	Monitor Lcd	Mini desktop (anche verticalizzabile)	Micro tower	Micro tower	Micro desktop (anche verticalizzabile)	Custom
<b>Dimensioni (h x l x p) mm</b>	35 x 15 x 8	200 x 90 x 180	232 x 42 x 240	396 x 390 x 164	93 x 324 x 374	215 x 39 x 274	281 x 55 x 240	220 x 290 x 53	43 x 194 x 157
<b>Software</b>									
<b>Os forniti/supportati</b>	Windows Ce	Windows Ce Windows Nte	Windows Ce	Windows Ce	eLux/Windows Ce, Nte, 98, 2000, Xp (su richiesta)	Windows-based Terminal Standard 1.5/ TurboLinux e Windows Nte su altre versioni della macchina	Windows Ce Windows Nte	Windows Ce	Custom
<b>Software compreso</b>	P2P	nd	CompuMaster TelNet-Gold, ThinPrint	nd	Supporto per SmartCard	Netscape 4.75 Client Setup Utility/Macro-media Flash Release 3	Ncd ThinPath	Primo simple management utility	n/a
<b>Protocolli</b>	Ica, Rdp	Ica, Rdp	Ica, Rdp	Ica, Rdp	Ica, Rdp, Sap3	Ica, Rdp	Ica, Rdp	Ica, Rdp	Ica
<b>Emulatori</b>	opzionali	opzionali	TN5250E	opzionali	opzionali	3270/5250/Vtxx	opzionali	opzionali	n/a
<b>Processore</b>									
<b>Modello</b>	Super-H Risc	n/c	Geode Gxm-Lv	Geode Gx1	Intel Pentium III	Geode Gxlv	Geode Gx1	Geode Gxlv	n/c
<b>Frequenza</b>	nd	300 MHz	233 MHz	300 MHz	1000 MHz	233 MHz	300 MHz	233 MHz	n/a
<b>Cache L2</b>	n/a	n/a	n/a	n/a	256	n/a	n/a	n/a	n/a
<b>Ram</b>									
<b>Dimensione in Mb (formita/massima)</b>	16/64 (Sdram)	32/256 (Dram)	32	64	128/512	32/288	32/128	32	n/c
<b>Flash Memory</b>	8/32	16/256	8	32	32/96	n/c	16	n/c	n/c
<b>Disco fisso</b>									
<b>Dimensione</b>	n/a	n/a	n/a	n/a	20 Gb	n/a	n/a	n/a	n/a
<b>Modello</b>	n/a	n/a	n/a	n/a	Udma-100	n/a	n/a	n/a	n/a
<b>Tipo</b>	n/a	n/a	n/a	n/a	7.200 Rpm	n/a	n/a	n/a	n/a
<b>Accessori</b>									
<b>Lettore Cd-Rom</b>	n/a	n/a	n/a	n/a	Si	n/a	n/a	n/a	n/a
<b>Floppy disk</b>	n/a	n/a	n/a	n/a	opzionale	n/a	n/a	n/a	n/a
<b>Altro</b>	Infrarossi, Smart Reader/writer, modem, sensore biomedico	n/a	n/a	Pcmcia	Seconda porta seriale	Compact Flash 16 Mbyte	n/a	n/a	n/a
<b>Scheda grafica</b>									
<b>Tipo</b>	Integrata	Integrata	Integrata	Integrata	Intel 810e	Integrata	Integrata	Integrata	Integrata
<b>Risoluzione massima</b>	1280 x 1024	1280 x 1024	1280 x 1024	1024 x 768	1600 x 1200	1280 x 1024	1280 x 1024	1024 x 768	1024 x 768
<b>Colori massimi</b>	16 milioni	16 milioni	65000	65536	16 milioni	65536	16 milioni	256	65536
<b>Connessioni esterne</b>									
<b>Svga</b>	Si	Si	Si	n/a	Si	Si	Si	Si	Si
<b>Seriale</b>	Si	No	Si/2	Si	Si	No	Si/2	Si/2	No
<b>Parallela</b>	Si	No	Si	Si	Si	No	Si	Si	No
<b>Usb</b>	No	Si/4	Si/2	Si/2	Si/2	Si/2	Si/2	Si/2	Si/2
<b>Adattatore di rete</b>	Si, 10/100 base T	Si, 10/100 base T	Si, 10/100 base T	Si, 10/100 base T	Si, 10/100 base T	Si, 10/100 base T	Si, 10/100 base T	Si, 10/100 base T	Si, 10/100 base T
<b>Audio</b>	Si, in/out	Si, in/out	Si, in/out	Si, in/out	Si, in/out	Si, in/out	Si, in/out	Si, in/out	Si, in/out
<b>Periferiche fornite</b>	n/a	Mouse, Tastiera	Mouse, Tastiera	Mouse, Tastiera	Mouse, Tastiera	Mouse, Tastiera	Mouse, Tastiera	Mouse	Tastiera Usb, con presa Ps/2 integrata per il mouse
<b>Espandibilità</b>									
<b>Bus</b>	n/a	n/a	n/a	n/a	2 Pci	n/a	1 Pci/Isa	1 Pci/Isa	n/a

n/a: non applicabile, n/c: non comunicato, ●: distribuiti da Ready Informatica ■: distribuito da Algo1